

侧装过滤器

可靠强度，经久耐用

商用侧装过滤器

工作压力：250千帕，含多向阀。可按需提供耐压更高的产品。

产品型号	产品描述	标称尺寸
SM1050	带英制65毫米接口的多项阀（含活接）	42英寸
SM1050	带英制80毫米接口的多项阀（含活接）	48英寸
SM1200	带英制65毫米接口的多项阀（含活接）	48英寸
SM1200	带英制80毫米接口的多项阀（含活接）	48英寸
SM1400	带英制80毫米接口的多项阀（含活接）	56英寸
SM1600	带英制80毫米接口的多项阀（含活接）	64英寸
SM1800	带英制100毫米接口的多项阀（含活接）	64英寸

技术规格

过滤器型号	滤床深度 毫米	内径 毫米	过滤面积 平方米	过滤流量		反冲洗流量		介质容积 升	石英砂	沸石
				30立方米/ 小时*平方米	36立方米/ 小时*平方米	40立方米/ 小时*平方米	50立方米/ 小时*平方米		0.5-1.2毫米	1-2.2毫米
				立方米/小时		立方米/小时			千克	
SM1050	470	1050	0.87	22	30	34	45	434	630	450
SM1050	470	1050	0.87	22	30	34	45	434	630	450
SM1200	580	1200	1.13	34	41	45	57	705	1030	847
SM1200	580	1200	1.13	34	41	45	57	705	1030	847
SM1400	670	1400	1.54	46	55	62	77	1130	1650	1356
SM1600 _80/100	670	1600	2.01	60	72	80	101	1483	2165	1779
SM1800	670	1800	2.54	75	90	105	132	1483	3040	2560

* 在以下接口尺寸时，建议流量为：50毫米/63毫米（英制）：510升/分钟、30.6立方米/小时
80毫米/90毫米（英制）：1080升/分钟、64.8立方米/小时

标称尺寸(毫米)

型号	A	B	C	W	R	P	E	F	K	V	H	L	X	Y	Z	J	S	T
SM1050	892	1077	1320	537	404	300	790	900	120	980	880	176	1195	1134	1089	1045	790	435
SM1200	978	1232	1485	510	404	300	952	1062	150	1145	982	176	1400	1334	1330	1045	952	596
SM1400	1083	1442	1608	510	404	300	998	1108	190	1217	1065	218	1523	1380	1453	1202	998	642
SM1600 -80mm -100mm	1765	1644	1946	689	556	440	1139	1274	205	1520	1300	218	1820	1580	1720	1202	1139	707
SM1800	1403	1839	1958	689	556	440	1130	1265	300	1600	1330	315	1835	1573	1755	1755	1130	698

