

Turbotemp™

泳池、按摩池加热
高性能燃气加热器



紧凑，运行安静，高性能，环保设计

高性能泳池燃气加热器

快速、高效、紧凑、安静、安全、环保

当你选择加热器的时候，TURBOTEMP是你最合适的选择，以下一系列的特点可满足你泳池加热的不同需求。

- * 紧凑型设计
- * 空气与天然气高效混合的预设系统，让TURBOTEMP加热更快
- * 能效比高，经济适用
- * 数码控制按钮，点火操作简单，友好界面显示
- * 工程学设计，运行安静
- * 通过低氮氧化物排放标准，远胜工业标准
- * 以下一系列特质保证设备安全运行
 - o 水压力开关
 - o 烟道感应器
 - o 过温开关
 - o 维护时，可手动开/关天然气
- * 易燃点也可可安装



1. 数字显示，易查看运行情况
2. 型号范围从200Mj至400Mj
3. 坚固、防锈的外表组件
4. 天然气、丙烷可选
5. 全系列型号尺寸
53.3cm(长) x 53.3cm(宽) and 71.1cm(高)



Turbotemp的易读控制器使系统运行和监控变得更简单。按下按钮，泳池和按摩池温度可预设和控制。数字显示屏指示水温，五个LED灯反映系统状态，如若加热器需要维修，它会显示相关代码。

泳池面积*

℃ 24小时内加热 温差	加热器功率			加热器功率		
	200	300	400	200	300	400
	泳池容积 立升			泳池容积 1.65米深时的面积(平方米)		
2.77	368,635	552,954	737,269	220	329	439
5.44	184,315	276,475	368,635	110	165	220
8.31	122,878	184,319	245,756	73	110	146
11.08	92,160	138,239	184,315	55	82	110
13.85	73,728	110,595	147,453	44	66	88
16.62	61,437	92,156	122,878	37	55	73
19.39	52,663	78,994	105,325	31	47	63
22.16	46,080	69,122	92,160	27	41	55

按摩池面积*

型号	按摩池容积(立升)								
	750	1,150	1,500	1,900	2,250	2,650	3,000	3,400	3,800
	温度提高16.2℃所需时间(分钟: 加热器输入1000BTU/小时)								
200	18.0	27.0	35.0	44.0	53.0	62.0	71.0	80.0	89.0
300	13.5	20.0	26.5	33.0	40.0	46.5	53.0	60.0	66.5
400	9.0	13.0	18.0	22.0	27.0	31.0	35.0	40.0	44.0